

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДОТ М

ТУ 32.99.11-791-05795731-2016



- Лицевые части различных конструкций
- Широкая номенклатура противогазовых фильтров универсальных марок, включая защиту от монооксида углерода
- Присоединение фильтра к лицевой части с помощью резьбы круглой 40x4 ГОСТ 8762-75
- Фильтры выполнены в корпусе из металла
- Фильтры массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью соединительной трубки


Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.



Лицевые части для комплектаи противогазов ДОТ М



МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 – силикон



МАГ-ЗЛ

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 1, 2, 3, 4
- Материал: резина

* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 63-69.

Фильтры для комплектации противогазов фильтрующих ДОТ М

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТ М 460 A1B1E1K2CO ₁₅ SX		–	–
	ДОТ М 600 B2E2K2CO ₂₀ SX		–	+
	ФПК A2B2E2K2CO ₂₀ SX		–	+
	ДОТ М 600 B2E2K2CO ₂₀ SXP3D		+	+
	ФПК A2B2E2K2CO ₂₀ SXP3D		+	+

Гарантийный срок хранения

Противогаза с фильтром ДОТ М 460 – 3 года

Противогаза с фильтрами ДОТ М 600 – 5 лет

Противогаза с фильтром ДОТ М 600 A2B2E2K2CO₂₀SX с масками МАГ, МАГ-4 и МАГ-3Л – 10 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2 и 3)

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза.

Производитель

АО «Сорбент»